

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ РВ ПРОФЕССИОНАЛ



ЛУЧШИЙ ВЫБОР ЗА СЧЕТ ОТЛИЧНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:



Льготный лизинг

Увеличенная гарантия


Наличие на складе

Собственное производство 37 региональных складов в центре России (г. Иваново): 90 000 м² производственных площадей

запасных частей;
собственный логистический центр 24 000 м²

Индивидуальный подход к универсальности экскаватора-погрузчика под клиента

Контроль качества и развитая **система оперативного сервисного обслуживания 24/7** 35 сервисных бригад













ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экскаваторы-погрузчики, разработанные на основе большого опыта производства, продаж и сервисного обслуживания, в которых применяются только надежные и проверенные компоненты

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Мосты от мирового производителя **CARRARRO (Италия)** с «мокрыми тормозами» с увеличенным сроком службы и защитой от внешнего воздействия
-  Двигатель **CUMMINS 4BTA3.9-C100-II (Евро-2)** 74 кВт неприхотлив к топливу, предназначен для работы в тяжелых условиях
-  Аксиально-поршневой насос **Hengli (171 л/мин)** обеспечивает надежность, быструю реакцию и совмещение операций
-  Джойстиковое управление, телескопическая рукоять с двухходовой гидроразводкой
-  Эргономичная кабина ROPS с камерой заднего вида, кондиционером, дополнительным автономным отопителем. Адаптирована под российские условия
-  Многофункциональный плавающий фронтальный ковш (6 в 1) с палетными вилами
-  Система **SRS (стабилизации фронтальной стрелы)** для комфортного прохождения неровностей и выполнения торможения без инерционной раскачки
-  Гарантия 12 месяцев или 2000 м/ч

PB 388T



Разновеликие колеса 14-17,5/19,5L-24

PB 388H



Равновеликие колеса 16,9-28 с крабовым ходом

КПП TLB1-4WD Carraro
(самая надежная в данном классе)

КПП Powershift

Количество передач 4/4; Скорость до 40 км/ч

Гидромеханическая трансмиссия с ручным управлением

Трансмиссия автомат

Эксплуатационная масса 8 900 кг

Эксплуатационная масса 10 600 кг

Габариты д/ш/в (мм): 6 230 / 2 250 / 3 752

Габариты д/ш/в (мм): 6 450 / 2 490 / 3 800

Высота выгрузки 2742 мм

Высота выгрузки **3050 мм**

Максимальная глубина копания **до 5200 мм**

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

с сохранением гарантии на экскаватор-погрузчик



Адаптеры навесного оборудования



Отвалы



Щетки



Вилы



Гидромолоты



Буры



Вибротрамбовки



Механические квик-каптеры

